

SŁUŻY DO DZIELENIA CIASTA PSZENNEGO ORAZ MIESZANEGO O ZAWARTOŚCI MĄKI ŻYTNIEJ DO 45%.

CHARAKTERYZUJE JĄ BARDZO DUŻA PRECYZJA PODZIAŁU, KTÓRĄ ZAPEWNIĄ SPECJALNY SYSTEM DZIELĄCY.

DZIELARKA ZE WZGLĘDU NA DUŻĄ WYDAJNOŚĆ (DO 3000 KĘSÓW/H) DOSTOSOWANA JEST DO CIĄGŁEJ PRACY W LINII PRODUKCYJNEJ, LECZ TAKŻE NADAJE SIĘ DO SAMODZIELNEJ PRACY.

CHARAKTERYSTYKA

DZIELARKA WYPOSAŻONA JEST W LEJ STANDARDOWY NA 120 KG CIASTA, OPCJONALNIE DOSTĘPNE SĄ LEJE O POJEMNOŚCI 200 I 250 KG.

WAGA USTAWIONA JEST MANUALNIE ZA POMOCĄ POKRĘTŁA ZE WSKAŹNIKIEM.

STANDARDOWO MASZYNA PRODUKOWANA JEST Z 3 TŁOKOWYM SYSTEMEM DZIELĄCYM (Z JEDNYM TŁOKIEM NA ŻYCZENIE). TAŚMA TRANSPORTERA ODBIORCZEGO MA REGULOWANĄ WYSOKOŚĆ, MOŻLIWY JEST JEJ MONTAŻ Z OBU STRON DZIELARKI.

MASZYNA POSIADA CENTRALNĄ JEDNOSTKĘ SMARUJĄCĄ, KTÓRĄ ZAPEWNIĄ CYRKULACJĘ OLEJU, PRZEZ CO GWARANTUJE OSZCZĘDNE JEGO ZUŻYCIE. DZIELARKA STANDARDOWO WYPOSAŻONA JEST TAKŻE W POSYPYWCZ MĄKI NAD STOŁEM ODBIORCZYM.

ZAMONTOWANA JEST NA KÓŁKACH UŁATWIWIAJĄCYCH PRZEMIESZCZANIE.

OPCJONALNIE OBUDOWA MASZYNY WYKONANA JEST ZE STALI NIERDZEWNEJ.

WSZYSTKIE POWIERZCHNIE BĘDĄCE W KONTAKCIE Z ŻYWNOSCIĄ SĄ ŁATWE DO CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJI.



SPECYFIKACJA

Opis	Jednostka	Model DKB 300	Model DKB 400	Model DKB 500
Pojemność leja	kg	120-150	120-150	120-150
Wydajność	szt./h	900-3000	900-3000	
Gramatura kęsa: Dzielarka 3 tłokowa Dzielarka 1 tłoko	gr	50-1400 200-140	70-2400 400-2400	200-3800 600-3800
Waga maszyn	kg	720	720	720
Szerokość taśmy transportera	mm	345	345	345
Moc zainstalowana	kW	1,75	1,75	1,75
Napięcie jednostki roboczej	V	400	400	400
Napięcie panelu sterowania	V	24	24	24
Częstotliwość	Hz	50	50	50



WSZYSTKIE TŁOKI PRACUJĄ.



**DWA TŁOKI PRACUJĄ,
PRAWY ZABLOKOWANY.**



**ŚRODKOWY TŁOK ZABLOKOWANY
(W TEJ POZYCJI DWA KĘSY JEDNOCZEŚNIE).**



BOCZNE TŁOKI ZABLOKOWANE.